LED Hallenstrahler mit Alu- oder Acryl-Reflektor

Produktvorteile

Diese Hallentiefenstrahler sind die idealen Beleuchtungslösungen für Boutiquen, Verkaufsräume, Einkaufszentren und sind der Ersatz für die alten HQL Hallentiefstrahler. Besonders geeignet für Industriehallen, Werkshallen, Lagerbereiche usw. Für den Retailbereich bieten wir auf Wunsch auch Farbwiedergabewerte von bis zu größer 90 an.

Der 170 Watt Hallenstrahler ist einzigartig und für hohe Hallen ab 15 mtr. bis ca. 25 mtr. Höhe konzipiert. Eine erstklassige Lichtausbeute sorgt dafür, dass dieser Strahler in hohen Hallen die Beleuchtungsstärke eines 1.000 Watt HQL Strahlers deutlich übertrifft.

Ob mit hochwertigen Reflektor aus Polycarbonat oder mit robustem Aluminiumreflektor, beide Varianten haben einen leistungsstarken **CREE/NICHIA-Chip** on Bord, der die perfekte Ausleuchtung ihrer Objekte garantiert.

Der sehr niedrige Energieverbrauch, beste Lichtqualität und die lange Lebensdauer der Hallenstrahler bieten ihnen viele Möglichkeiten ein Maximum an Energie einzusparen.

Ebenfalls ist der Einsatz in feindlicher Umgebung wie ***Hitze***, ***Kälte*** und ***säurehaltiger*** Luft auf Wunsch möglich.

Betriebsausrüster Naguschewski GbR / Lindenstraße 166 / 18435 Stralsund
Tel. 03831 - 3103-76 / Fax 03831 - 3103-77 / E-Mail: info@eco-strom.com

LED Hallenstrahler mit Alu- oder Acryl-Reflektor

Produkteigenschaften

- besonders langlebig
- keine Wartungskosten
- keine zusätzlichen Stromkosten durch Vorschaltgeräte
- einfache Montage
- sofort volle Lichtleistung
- 90 Watt ersetzt alte 250 Watt HQL Hallenstrahler
- 110 Watt ersetzt alte 400 Watt HQL Hallenstrahler
- 170 Watt ersetzt alte 1000 Watt HQL in hohen Hallen
- ohne Quecksilber, keine UV / IR-Strahlen
- erstklassiges Temperaturverhalten (bei Dauerbetrieb ca. 50 Grad am Kühlkörper)
- Reflektoren verhindern ein Blenden

Alle Strahler besitzen eine Schutzart von IP 67 und einen Farbwiedergabewert von >80.

CE RoHS

Technische Daten

LED-Hallenstrahler HQL Ersatz mit Acryl-Reflektor

	90 Watt	110 Watt
Artikel-Nr.	76165	76167
Leistung	90 Watt	110 Watt
Lichtstrom	7.000 lm	10.700 lm
Lichtfarbe	5000 K	5000 K
Lebensdauer	50.000 h	50.000 h
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre
Chip	CREE	NICHIA
Betriebsspannung	100-277 V/AC	100-277 V/AC
Frequenz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Abmessung Länge/Ø	380/420	450/420

Betriebsausrüster Naguschewski GbR / Lindenstraße 166 / 18435 Stralsund
Tel. 03831 - 3103-76 / Fax 03831 - 3103-77 / E-Mail: info@eco-strom.com

LED Hallenstrahler mit Alu- oder Acryl-Reflektor

LED-Hallenstrahler HQL Ersatz mit Alu-Relfektor

	90 Watt	110 Watt
Artikel-Nr.	76164	76166
Leistung	90 Watt	110 Watt
Lichtstrom	7.000 lm	10.700 lm
Lichtfarbe	5000 K	5000 K
Lebensdauer	50.000 h	50.000 h
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre
Chip	CREE	NICHIA
Betriebsspannung	100-277 V/AC	100-277 V/AC
Frequenz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Abmessung Länge/Ø	380/420	450/420

170 Watt LED Strahler für hohe Hallen ab 12 mtr. Höhe

Trotz seiner Unscheinbarkeit liefert dieser Strahler aus hohen Höhen ein excellentes Licht. Die Beleuchtungsstärke wird Sie überraschen.

LED-Hallenstrahler, kein Reflektor erforderlich

	170 Watt
Artikel-Nr.	76169
Leistung	170 Watt
Lichtstrom	12.750 lm
Lichtfarbe	5000 K
Lebensdauer	50.000 h
Gewährleistung	2 Jahre
Chip	CREE
Betriebsspannung	90-277 V/AC
Frequenz	50Hz/60Hz
Abmessung Länge/Ø	240 mm / 205 mm, ca. 7 kg